



HOLZ-IMPRÄGNIERUNG

WR^{AQUA}

Farbloser Imprägniergrund für innen und außen
Gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze.



4008
Farblos



1 ANSTRICH

PRODUKTBESCHREIBUNG

Osmo Holz-Imprägnierung WR^{Aqua} ist ein gebrauchsfertiger, wässriger, farbloser Holzschutz für den privaten, gewerblichen und industriellen Verwender. Vorbeugend wirksam gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze. Zum Schutz von Holz im Innen- und Außenbereich ohne direkten Erd- oder Wasserkontakt. Osmo Holz Imprägnierung WR^{Aqua} ist geruchsarm während des Anstriches und geruchlos nach der Trocknung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter maßhaltiger, begrenzt maßhaltiger sowie nicht maßhaltiger Hölzer ohne Erdkontakt (z.B. Fenster, Rollläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen, Gartenmöbel usw.)

WIRKSTOFFE

0,75% 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate (IPBC) (7,5 g/kg);
0,24% Propiconazol (2,4 g/kg).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1,01 g/cm³
Viskosität: 1,64 mm²/s (wässrig)
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: nicht anwendbar

LAGERSTABILITÄT

2 Jahre wenn trocken, frostfrei und gut verschlossen aufbewahrt.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %). Osmo Holz-Imprägnierung WR^{Aqua} ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

VERARBEITUNG

Bei industrieller Verwendung: Tauchen, Sprühen, Sprühtunnelverfahren (Flow Coating).
Bei gewerblicher und privater Verwendung: Streichen, Rollen, Niederdruck-Sprühen
Den Anstrich intensiv – möglichst allseitig – auf das saubere, trockene und frostfreie Holz aufbringen.

EINBRINGMENGE

180-220 ml/m²

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen.

TROCKENZEIT

Ca. 24 Stunden (bei Normklima, 23°C/50% rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Muss vor der Weiterbehandlung völlig trocken sein.

ERGIEBIGKEIT

1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 5-6 m².
Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes.
Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen.
Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE

Osmo Holz-Imprägnierung WR^{Aqua} ist kein Endanstrich. Für nicht überdachtes Holz ist innerhalb von drei Monaten ein Endanstrich (z.B. mit den Osmo Holzanstrichen) erforderlich.
Frisch behandeltes Holz muss geschützt und auf einer harten, undurchlässigen Fläche gelagert werden.



GEFAHRENHINWEISE

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Enthält 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat (IPBC) und Propiconazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Gebinde nach Gebrauch gut schließen. Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.

ERSTE HILFE

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt.

Keine Anwendung in unmittelbarer Gewässernähe.

Nicht geeignet zum Schutz von Holz mit direktem Erd- oder Wasserkontakt.

ENTSORGUNG

Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen.

Unbeabsichtigt freigesetztes/verschüttetes Material mit flüssigbindenden Substanzen (z. B. Sand) aufnehmen und in geeigneten Behälter zur Entsorgung bringen.

Inhalt /Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder als Sonderabfall entsorgen.

VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.

FARBTON

Nr. 4008 Farblos

GEBINDEGRÖSSEN

0,75 l; 2,50 l; 25 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 07/18